Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:50

Link do produktu: https://www.propdr.pl/adapter-glexo-v2-3-5cm-do-mlotka-bezwladnosciowego-p-2743.html



ADAPTER GLEXO V2 3,5CM DO MŁOTKA BEZWŁADNOŚCIOWEGO

Cena brutto	**307,50 zł**
Cena netto	**250,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**Wysyłka 1-3 dni**
Numer katalogowy	**GLXTABSR**
Producent	**GLEXO**

Opis produktu

Producent: **GLEXO, GRUZJA**
Nr katalogowy: **GLXTABSR**
Materiał: **stal**
Wymiary: **3,5cm**

Adapter Glexo v2 okrągły to nowoczesne narzędzie przeznaczone do naprawy wgnieceń**,** wykorzystywane w technice PDR (Paintless Dent Repair) **z użyciem zimnego kleju** Glexo. Adapter o średnicy **3,5cm**, cechuje się **wysoką wytrzymałością oraz niezawodnością**, co czyni go niezastąpionym elementem w arsenale profesjonalistów zajmujących się usuwaniem wgnieceń bez lakierowania. Jest szczególnie skuteczny przy **wstępnym podnoszeniu metalu** przy **małych wgnieceniach**, akcentowaniu uderzenia **na usztywnieniach i innych elementach** geometrycznych, a także **gładkim wykończeniu** w końcowej fazie pracy.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ STALI NIERDZEWNEJ
Adapter Glexo v2 wykonany jest z **najwyższej jakości stali nierdzewnej,** co zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia. Materiał ten nie tylko gwarantuje **długowieczność** narzędzia, ale także **doskonały wygląd**, który jest istotny w codziennej pracy profesjonalisty.

POLEROWANA POWIERZCHNIA ROBOCZA
Polerowana powierzchnia robocza adaptera została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przyczepności zimnego kleju PDR. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko oddzielania się kleju od adaptera podczas pracy, co znacznie zwiększa efektywność naprawy.

SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA
Adapter wyposażony jest w opatentowany system szybkiego mocowania z o-ringiem, który gwarantuje niezawodne i szybkie mocowanie. Proces mocowania do młotka bezwładnościowego jest prosty i intuicyjny – odbywa się poprzez ruchy obrotowe po włożeniu asymetrycznej nakrętki adaptera do gniazda młotka.

KOMPATYBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Adapter Glexo v2 może być używany z dowolnym młotkiem bezwładnościowym PDR. Najlepszą wydajność uzyskuje się przy użyciu młotów ślizgowych o wadze 1kg bez wkładek tłumiących. Zaleca się unikanie młotów ślizgowych z głowicą ze stopu aluminium, aby zminimalizować ryzyko

uszkodzeń.

Adapter Glexo v2 o średnicy 3,5cm jest szczególnie skuteczny przy wstępnym **podnoszeniu metalu przy małych** wgnieceniach, **akcentowaniu** uderzenia na usztywnieniach i innych elementach geometrycznych korpusu, a także **gładkim wykończeniu w końcowej fazie pracy.**

Dzięki wysokiej jakości wykonania i innowacyjnym rozwiązaniom technicznym, zapewnia **skuteczność i wygodę pracy**. Jego zastosowanie znacząco ułatwia proces naprawy, a intuicyjny system mocowania pozwala na **szybkie i bezpieczne** użytkowanie.

Przed nałożeniem zimnego kleju gradowego na adapter zaleca się oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni roboczej, a następnie podgrzanie jej do temperatury 70-90°C i nałożenie zimnego kleju na podgrzaną powierzchnię. Zapewni to szybką i niezawodną przyczepność kleju do zakładki.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się używanie chusteczek PDR Glexo SPS do dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni oraz folii antyadhezyjnych Glexo do przechowywania adaptera z nałożonym zimnym klejem PDR.