

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/bezprzewodowa-lampa-dewalt-p-3697.html>



BEZPRZEWODOWA LAMPA LED 14" Z AUTOMATYCZNĄ PRZYSSAWKĄ 6 LED VER. 3.0 NA BATERIĘ DEWALT OD ELIM-A-DENT

Cena brutto	3 315,47 zł
Cena netto	2 695,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Zadzwoń i ustal datę dostępności +48 698 930 393
Numer katalogowy	D14AUTO
Producent	ELIM-A-DENT

Opis produktu

Producent: **ELIM-A-DENT, USA**

Nr katalogowy: **D14AUTO**

Wymiary zewnętrzne obudowy: **35,5 x 19,5 x 3 cm**

Wymiary przestrzeni świetlnej: **32,5 x 16,4 cm**

Długość ramienia: **ok. 46 cm**

Oświetlenie: **6 niezależnie włączanych taśm LED - 3 ciepłe i 3 zimne**

Mocowanie: **automatyczna przyssawka z pompką elektryczną, ok. 7,6 x 10,2 cm**

Zasilanie: **akumulator DEWALT 18 V**

KIEDY WYBRAĆ LAMPĘ ELIMADENT V3 14" DEWALT?

Wybierz **Elimadent V3 14"**, jeśli potrzebujesz profesjonalnej, bezprzewodowej lampy PDR do codziennego usuwania wgnieceń bez lakierowania. Kompaktowe wymiary, sześć niezależnie sterowanych taśm LED oraz możliwość regulacji odległości blendy pozwalają dopasować obraz odbicia do rodzaju uszkodzenia i etapu naprawy.

Wersja przystosowana do akumulatorów **DEWALT 18 V** jest szczególnie praktyczna dla techników, którzy korzystają już z akumulatorów tej marki. Nie wymaga osobnego systemu zasilania ani przewodu ograniczającego swobodę pracy. Dodatkowym udogodnieniem jest **automatyczna przyssawka**, która eliminuje konieczność ręcznego pompowania podczas mocowania lampy.

6 NIEZALEŻNYCH TAŚM LED - CIEPŁE I ZIMNE ŚWIATŁO

Lampa wyposażona jest w **6 mocnych taśm LED**, z których trzy emitują światło ciepłe, a trzy zimne. Każda taśma posiada osobny włącznik, dzięki czemu technik może samodzielnie dobierać liczbę i układ świejących pasów.

Możliwość pracy z różnymi kombinacjami światła pomaga uzyskać czytelne odbicie na powierzchni karoserii. Ułatwia to obserwację kształtu wgniecenia, kontrolowanie ruchu blachy podczas wypychania oraz wychwytywanie drobnych nierówności na końcowym etapie naprawy.

REGULACJA JASNOŚCI I ODLEGŁOŚCI BLENDY

Elimadent V3 oferuje dwa sposoby dostosowania obrazu świetlnego. Pierwszy to regulacja mocy diod LED za pomocą ściemniacza. Drugi to **3-stopniowa regulacja odległości blendy od źródła światła**, która pozwala zmieniać charakter i wyrazistość przejść pomiędzy jasnymi i ciemnymi pasami.

RAMIĘ SPINAL CORD Z REGULACJĄ OPORU KAŻDEGO OGNIWA

Lampa została wyposażona w ramię **Spinal Cord** o długości około **46 cm**. W odróżnieniu od standardowych ramion typu Loc-Line konstrukcja Spinal Cord umożliwia indywidualną regulację oporu każdego ogniwa.

Technik może ustawić większy opór w części ramienia odpowiedzialnej za utrzymanie ciężaru lampy, a pozostałe ogniwa pozostawić luźniejsze, aby wygodnie zmieniać położenie panelu. Takie rozwiązanie pozwala połączyć stabilność mocowania z łatwym ustawianiem światła pod odpowiednim kątem.

Ramię umożliwia obracanie i ustawianie lampy w różnych pozycjach, co ułatwia pracę na maskach, dachach, drzwiach i błotnikach.

AUTOMATYCZNA PRZYSSAWKA Z ELEKTRYCZNĄ POMPKĄ PODCIŚNENIOWĄ

Oferowana wersja wyposażona jest w **automatyczną przyssawkę z elektryczną pompką** o wymiarach około **7,6 x 10,2 cm**. Pozwala ona zamocować lampę bezpośrednio na odpowiednio przygotowanej powierzchni karoserii, bez konieczności korzystania z osobnego stelaża.

W odróżnieniu od przyssawek z manualną pompką, **automatyczny system samodzielnie wytwarza i utrzymuje podciśnienie**, eliminując konieczność ręcznego pompowania. Dzięki temu mocowanie lampy jest wygodniejsze, szczególnie podczas częstego przenoszenia oświetlenia pomiędzy naprawianymi elementami.

To praktyczne rozwiązanie dla techników PDR, którzy często zmieniają położenie lampy i chcą ograniczyć czas poświęcany na jej mocowanie, zachowując stabilność podczas pracy.

ZASILANIE AKUMULATOREM DEWALT 18 V

Elimadent V3 14" jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym **DEWALT 18 V**. Bezprzewodowa konstrukcja eliminuje konieczność prowadzenia kabla zasilającego w pobliżu naprawianego elementu i pozwala swobodnie przestawiać lampę podczas pracy.

Na obudowie znajduje się **wskaźnik poziomu naładowania akumulatora**, który ułatwia kontrolowanie dostępnej energii. Czas pracy zależy od pojemności użytego akumulatora, liczby włączonych taśm LED i ustawionej jasności.

WYMIENNA BLENDA I OCHRONA OBUDOWY

Lampa posiada system mocowania blendy umożliwiający jej szybką wymianę. Dzięki temu można łatwo dostosować panel do własnych preferencji lub wymienić zużytą blendę bez konieczności demontażu całej lampy.

Obudowa została wyposażona w **gumowe narożniki ochronne**, które pomagają ograniczyć skutki przypadkowych uderzeń podczas codziennej pracy warsztatowej i transportu.

ZASTOSOWANIE

Elimadent V3 14" DEWALT sprawdza się podczas usuwania wgnieceń metodą PDR, napraw uszkodzeń parkingowych i gradowych, wypychania blachy drutami PDR, pracy metodą klejową oraz końcowego kontrolowania powierzchni po naprawie.

Rozmiar lampy pozwala wygodnie korzystać z niej zarówno przy mniejszych uszkodzeniach, jak i podczas pracy na większych elementach karoserii. Regulacja taśm LED, jasności i położenia blendy daje technikowi możliwość dostosowania oświetlenia do aktualnych potrzeb. Automatyczna przyssawka dodatkowo usprawnia częste

zmiany pozycji lampy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ELIMADENT V3 14"?

Elimadent V3 14" łączy sześć niezależnie sterowanych taśm LED, regulację jasności, trzystopniową regulację blendy oraz ramię Spinal Cord z indywidualnym ustawianiem oporu ogniwi. Zasilanie akumulatorem DEWALT i **automatyczna przyssawka z elektryczną pompką podciśnieniową** sprawiają, że jest to praktyczna, mobilna lampa do profesjonalnej pracy PDR.

UWAGA: Akumulator DEWALT oraz ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.

W naszym sklepie dostępne są również wersje lampy Elimadent 14" przystosowane do akumulatorów **MAKITA** i **MILWAUKEE**.