

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/drut-tequila-door-lord-38cm-pod-wymienne-koncowki-od-anson-p-3459.html>

Drut PDR do drzwi 38 cm pod wymienne końcówki - Anson Tequila Door Lord



Cena brutto	676,50 zł
Cena netto	550,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	Wysyłka 1-3 dni
Numer katalogowy	15TEQDLSCRW-HUB
Producent	ANSON PDR

Opis produktu

Producent: **ANSON PDR, USA**
Nr katalogowy: **15TEQDLSCRW-HUB**
Materiał: **Stal nierdzewna**
Długość całkowita: **38 cm**
Zasięg od podparcia do końca drutu: **14,7 cm**
Średnica drutu: **0,95 cm**
Gięcie: **85°**
Gwint: **5/16"**

KIEDY WYBRAĆ DRUT ANSON TEQUILA DOOR LORD 38 CM?

Wybierz **Anson Tequila Door Lord 38 cm**, jeśli potrzebujesz krótkiego, sztywnego i mocnego drutu PDR do pracy w drzwiach oraz miejscach z ograniczonym dostępem. Największą zaletą tej serii jest bardzo dobry zasięg od podparcia oraz możliwość wkręcania wymiennych końcówek PDR z gwintem **5/16"**. Dzięki temu jeden drut może mieć różną agresywność oddziaływania na blachę i wgniecenie – od delikatniejszego, bardziej rozłożonego nacisku po mocniejsze, bardziej punktowe wypychanie.

ANSON TEQUILA DOOR LORD 38 CM - KRÓTKI DRUT PDR Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

Tequila Door Lord 38 cm to profesjonalny drut PDR z serii Door Lord, zaprojektowany do pracy w drzwiach, szerokich płatach drzwiowych, za wzmocnieniami oraz przez otwory technologiczne. Krótka długość całkowita daje bardzo dobrą kontrolę, a średnica **0,95 cm** zapewnia sztywność potrzebną do skutecznego przenoszenia siły.

DUŻY ZASIĘG OD PODPARCIA

Zasięg od podparcia do końca drutu wynoszący **14,7 cm** pozwala wygodnie pracować w miejscach, gdzie potrzebne jest stabilne oparcie narzędzia i dojście końcówką do uszkodzenia. To ważne przy naprawach w drzwiach, przy belkach wzmacniających, krawędziach oraz w przestrzeniach, gdzie klasyczny krótki drut nie daje odpowiedniej geometrii pracy.

GWINT 5/16" I MOŻLIWOŚĆ DOBORU KOŃCÓWEK PDR

Gwint **5/16"** pozwala stosować wymienne końcówki PDR i dopasować charakter pracy do konkretnego wgniecenia. Technik może założyć końcówkę miękką, zaokrągloną, kompozytową, skórzaną lub bardziej punktową, zmieniając w ten sposób agresywność nacisku na blachę. To daje większą elastyczność niż narzędzie ze stałą końcówką.

GIĘCIE 85° DO PRACY W DRZWIACH I OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Gięcie pod kątem **85°** ułatwia dojście do wgnieceń w drzwiach, profilach zamkniętych i miejscach, gdzie potrzebny jest odpowiedni kąt pracy. Taka geometria pomaga wykorzystać podparcie narzędzia i precyzyjnie kierować siłą na wybrane miejsce naprawy.

ŚREDNICA 0,95 CM DLA SZTYWNOŚCI I KONTROLI

Średnica drutu **0,95 cm** zapewnia dobrą sztywność i skuteczne przenoszenie siły. Dzięki temu narzędzie dobrze reaguje na nacisk, daje stabilny punkt pracy i pozwala precyzyjnie kontrolować podnoszenie blachy podczas napraw PDR.

KRÓTKA DŁUGOŚĆ 38 CM DO PRECYZYJNEJ PRACY

Długość całkowita **38 cm** sprawia, że drut jest poręczny i łatwy do kontrolowania. To dobry wybór tam, gdzie dłuższe narzędzie byłoby mniej wygodne, a technik potrzebuje szybkiej reakcji, dużej sztywności i dokładnego prowadzenia końcówki.

DO PRACY W DRZWIACH, ZA WZMOCNIENIAMI I PRZEZ OTWORY TECHNOLOGICZNE

Drut **Door Lord 38 cm** sprawdza się tam, gdzie trzeba pracować w szerokich płatach drzwiowych, przy belkach wzmacniających, przez otwory technologiczne lub w trudno dostępnych przestrzeniach. To narzędzie stworzone do sytuacji, w których liczy się zasięg, sztywność, kontrola i możliwość dobrania odpowiedniej końcówki roboczej.

ZASTOSOWANIE

Anson Tequila Door Lord 38 cm doskonale sprawdza się podczas:

- wypychania wgnieceń
- pracy w drzwiach samochodowych
- pracy w szerokich płatach drzwiowych
- pracy za wzmocnieniami i belkami
- pracy przez otwory technologiczne
- napraw wgniotek parkingowych
- napraw po gradobicu
- napraw wymagających dużego zasięgu od podparcia
- pracy z wymiennymi końcówkami PDR z gwintem 5/16"
- zmiany agresywności nacisku przez dobór odpowiedniej końcówki

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ANSON TEQUILA DOOR LORD 38 CM?

Anson Tequila Door Lord 38 cm to krótki, sztywny i mocny drut PDR do pracy w drzwiach oraz miejscach z ograniczonym dostępem. Bardzo dobry zasięg od podparcia, średnica **0,95 cm**, gięcie **85°** oraz gwint **5/16"** sprawiają, że narzędzie daje technikowi dużą kontrolę i możliwość dopasowania agresywności pracy przez dobór odpowiedniej końcówki PDR.