Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:45

Link do produktu: https://www.propdr.pl/hak-plaski-giety-90o-16-41cm-x-5-16-0-79cm-do-drzwi-do-usuwania-wgniecen-bez-lakierowania-p-3185.html



HAK PŁASKI, GIĘTY 90° 44 x 0,79 cm DO DRZWI OD A-1 TOOL

Cena brutto	**286,55 zł**
Cena netto	**232,97 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**Wysyłka 1-3 dni**
Numer katalogowy	**516C16AD**
Kod producenta	**516C16AD**
Producent	**A-1 TOOL**

Opis produktu

Producent: **A-1 TOOL, USA**
Nr katalogowy: **516C16AD**
Materiał: **Stal wysokowęglowa**
Długość całkowita: **44cm**
Długość od zgrubienia przy rękojeści: **35cm**
Zasięg od podparcia do końca drutu: **11cm**
Średnica drutu: **0,79cm**
Gięty: **90°**

WIĘKSZY ZASIĘG – SKUTECZNOŚĆ W TRUDNYCH STREFACH

Model **516C16AD** to wydłużona wersja drutu 516C12AD, oferująca **jeszcze lepszy dostęp** do odległych wgnieceń. Długość całkowita **44cm** oraz roboczy zasięg **11cm** umożliwiają skuteczną pracę w dużych panelach oraz rozbudowanych konstrukcjach drzwiowych.

STAŁA RĘKOJEŚĆ – PEWNA I KONTROLOWANA PRACA

Wbudowana **nieruchoma rękojeść** gwarantuje stabilny chwyt i pełną kontrolę nad pracą końcówki, co jest szczególnie istotne przy wypychaniu wgnieceń z większych odległości od punktu podparcia.

GIĘCIE 90° – WSZECHSTRONNY PROFIL ROBOCZY

Końcówka drutu wygięta pod kątem **90°** umożliwia efektywne manewrowanie wewnątrz drzwi oraz innych elementów konstrukcyjnych, gdzie liczy się **precyzyjne prowadzenie i siła**.

ŚREDNICA 0,79CM – MAKSYMALNA STABILNOŚĆ

Grubość drutu **0,79cm** zapewnia wyjątkową sztywność, umożliwiając skuteczne wypychanie większych i twardszych wgnieceń bez ryzyka ugięcia lub utraty kontroli nad końcówką roboczą.

STAL WYSOKOWĘGLOWA – PROFESJONALNA ODPORNOŚĆ

Wysokowęglowa stal gwarantuje **trwałość, odporność na odkształcenia** oraz stabilne parametry pracy przez długi czas. Narzędzie spełnia wymagania profesjonalnych techników PDR.

Drut 516C16AD to rozszerzona wersja klasycznego modelu, stworzona z myślą o technikach potrzebujących dłuższego narzędzia do pracy w głębokich i szerokich przestrzeniach karoserii.