Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 22:09

Link do produktu: https://www.propdr.pl/hak-plaski-pod-regulowana-rekojesc-giety-30x0-79cm-od-ultra-dent-tools-p-3207.html



HAK PŁASKI POD REGULOWANĄ RĘKOJEŚĆ GIĘTY 30x0,79CM OD ULTRA DENT TOOLS

Cena brutto	**455,10 zł**
Cena netto	**370,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**Wysyłka 1-3 dni**
Numer katalogowy	**5623A**
Kod producenta	**5623A**
Producent	**ULTRA DENT TOOLS**

Opis produktu

Producent: **ULTRA DENT TOOLS, USA**
Nr katalogowy: **5623A**
Materiał: **Stal nierdzewna**
Długość całkowita z rączką: **30cm**
Długość od zgrubienia na drucie: **26cm**
Zasięg od podparcia do końca drutu: **9cm**
Średnica drutu: **0,79cm**
Gięty: **120°**

HAK TYPU J – DŁUGI ZASIĘG W KOMPAKTOWEJ FORMIE

Model **5623A** to **płaski hak typu J** pod **regulowaną rękojeść ULTRA DENT TOOLS** (8 lub 16 kątów względem osi). Dzięki kompaktowej długości całkowitej i dużemu zasięgowi końcówki, narzędzie idealnie sprawdza się w pracy w ograniczonych przestrzeniach – bez kompromisów co do efektywności.

GIĘCIE 120° – SKUTECZNE PODPARCIE W TRUDNYCH STREFACH

Specyficzne gięcie pod kątem **120°** zapewnia **stabilny kontakt z powierzchnią roboczą** i pozwala na precyzyjne prowadzenie końcówki drutu w trudno dostępnych strefach pod wzmocnieniami i w przetłoczeniach.

ŚREDNICA 0,79CM – MAKSYMALNA SZTYWNOŚĆ

Odpowiednio gruby rdzeń o średnicy **0,79cm** gwarantuje **wysoką sztywność i odporność na skręcanie**. Narzędzie przenosi dużą siłę bez utraty kontroli, co czyni je niezastąpionym w pracy z twardszymi materiałami i większymi wgnieceniami.

KOMPATYBILNOŚĆ Z REGULOWANYMI RĘKOJEŚCIAMI

Przystosowany do montażu z **rękojeściami ULTRA DENT TOOLS** w wersji 8 lub 16 kątów ustawienia, hak umożliwia **indywidualne dopasowanie kąta pracy** do warunków konkretnego zadania. To rozwiązanie cenione przez profesjonalistów za ergonomię i wszechstronność.

STAL NIERDZEWNA – TRWAŁOŚĆ I PRECYZJA

Wysokiej klasy **stal nierdzewna** zapewnia długą żywotność narzędzia oraz **niezawodną odporność na korozję**, nawet przy intensywnej eksploatacji