

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/koncowka-stalowa-do-mlotka-powlekana-tworzywem-od-keco-tabs-p-2724.html>



KOŃCÓWKA STALOWA DO MŁOTKA POWLEKANA TWORZYWEM OD KECO TABS

Cena brutto	185,12 zł
Cena netto	150,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	Wysyłka 1-3 dni
Numer katalogowy	C2181-ASY
Producent	KECO TABS

Opis produktu

Producent: **KECO TABS**
Nr katalogowy: **C2181-ASY**
Materiał: **TWORZYWO SZTUCZNE, STAL**
Gwint: **5/16"**

Końcówka stalowa do młotka powlekana tworzywem od Keco Tabs to innowacyjne narzędzie zaprojektowane specjalnie do profesjonalnego usuwania wgnieceń bez potrzeby malowania (PDR). Kompatybilna z młotkami takimi jak: **410-6057** or az **410-6082**.

WYSOKA TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Końcówka została wykonana **ze stali wysokiej jakości**, co zapewnia jej **długą żywotność i odporność** na uszkodzenia mechaniczne.

POWLEKANIE TWORZYWEM

Powierzchnia końcówki jest **powlekana specjalnym tworzywem**, które **minimalizuje ryzyko uszkodzenia** lakieru podczas pracy. Powłoka tworzywa zapewnia również **lepszą kontrolę i precyzję**, umożliwiając dokładniejsze naprawy wgnieceń bez pozostawiania śladów na lakierze.

ERGONOMICZNY KSZTAŁT

Końcówka posiada **ergonomiczny kształt**, który ułatwia jej zamocowanie do młotka oraz komfortowe użytkowanie. Dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu, użytkownik może dokładnie kierować narzędzie w miejsca wymagające naprawy, co znacznie zwiększa efektywność pracy.

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Końcówka jest kompatybilna z młotkami na **gwint 5/16"**, co czyni ją wszechstronnym narzędziem odpowiednim do różnych rodzajów napraw. Może być stosowana zarówno do dużych, jak i małych wgnieceń, zapewniając **doskonałe rezultaty** w każdych warunkach.

Końcówka stalowa do młotka powlekana tworzywem od Keco Tabs to niezawodne i efektywne narzędzie, które z pewnością sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających specjalistów PDR. Dzięki swojej trwałości, precyzji i uniwersalności, stanowi idealne rozwiązanie do szybkiego i skutecznego usuwania wgnieceń bez uszkodzania lakieru.

