

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/lagodny-szpic-pod-regulowana-rekojesc-giety-45-40cm-x-0-79cm-od-ultra-dent-tools-p-3206.html>

ŁAGODNY SZPIC POD REGULOWANĄ RĘKOJEŚĆ GIĘTY 45° 40cm x 0,79cm OD ULTRA DENT TOOLS



Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	Wysyłka 1-3 dni
Numer katalogowy	5605A
Producent	ULTRA DENT TOOLS

Opis produktu

Producent: **ULTRA DENT TOOLS, USA**
Nr katalogowy: **5605A**
Materiał: **Stal nierdzewna**
Długość całkowita z rączką: **40cm**
Długość od zgrubienia na drucie: **33cm**
Zasięg od podparcia do końca drutu: **4cm**
Średnica drutu: **0,79cm**
Gięty: **45°**

KOŃCÓWKA TYPU R4 - KONTROLA I UNIWERSALNOŚĆ

Model **5605A** to **łagodny szpic o końcówce zbliżonej do popularnej R4**, oferujący optymalne warunki do precyzyjnej pracy w ciasnych przestrzeniach. Profil końcówki zapewnia **uniwersalne zastosowanie** – zarówno do wypychania punktowego, jak i pracy powierzchniowej.

GIĘCIE 45° - MANEWROWOŚĆ I DOSTĘP

Dzięki gięciu pod kątem **45°** narzędzie umożliwia **pracę zarówno na skręcanie, jak i na dźwignię**. Druk świetnie sprawdza się również pracując kolankiem na gięciu, gdy wymagana jest **większa płaszczyzna podnoszenia**.

ŚREDNICA 0,79CM - MAKSYMALNA SZTYWNOŚĆ

Solidna średnica **0,79cm** w połączeniu z długością **40cm** zapewnia wyjątkową **sztywność i stabilność** w trakcie pracy, co czyni ten model idealnym do intensywnego wypychania także w trudniejszych warunkach.

KOMPATYBILNOŚĆ Z RĘKOJEŚCIAMI A96B I A96IQ

Druk pasuje do popularnych **rękojeści drzwiowych A96B..** oraz **In-line A96IQ**, co pozwala na **pełną personalizację ustawienia narzędzia** w zależności od preferencji i dostępu.

STAL NIERDZEWNA - TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ

Wykonany z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej**, model 5605A gwarantuje **odporność na korozję i długą żywotność** nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach serwisowych.

ULTRA DENT TOOLS 5605A to **precyzyjny i mocny drut** zaprojektowany do pracy w ciasnych przestrzeniach z możliwością różnorodnego użycia – od punktowego działania po szerokie podnoszenie przy użyciu dźwigni.