Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:06

Link do produktu: https://www.propdr.pl/lampa-slim-14-x-factor-od-elimadent-na-baterie-makita-p-3711.html



WĄSKA LAMPA PDR ELIMADENT X-FACTOR SLIM 14 lub 20 CALI Z 6 TAŚMAMI LED

Cena brutto	**2 003,67 zł**
Cena netto	**1 629,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**Wysyłka 1-3 dni**
Numer katalogowy	**XFACTSLIM**
Producent	**ELIM-A-DENT**

Opis produktu

Producent: **ELIM-A-DENT, USA**
Model: **X-Factor SLIM**
Materiał główny: **Tworzywo sztuczne**
Dostępne rozmiary: **14" i 20"**
Wymiary wersji 14": **ok. 35,6 x 19,1 cm**
Wymiary wersji 20": **ok. 50,8 x 19,1 cm**
Oświetlenie: **6 niezależnie włączanych taśm LED, 3 ciepłe i 3 zimne**
Regulacja jasności: **Tak**
Mocowanie: **automatyczna przyssawka lub przyssawka z manualną pompką**
Zasilanie: **akumulatory Makita, Milwaukee lub DeWalt, zależnie od wersji**

KIEDY WYBRAĆ WĄSKĄ LAMPĘ ELIM-A-DENT X-FACTOR SLIM?

Wybierz **Elim-A-Dent X-Factor**, jeśli potrzebujesz profesjonalnej, bezprzewodowej lampy PDR o wyraźnym, ostrym odbiciu światła i konstrukcji przystosowanej do intensywnej pracy warsztatowej. W porównaniu ze znanym modelem Elimadent V3, seria X-Factor oferuje nieco inną charakterystykę oświetlenia oraz nowy system montażu taśm LED.

Najważniejszą różnicą jest **krótsza i bardziej wyrazista strefa światłocienia**. X-Factor daje ostrzejszy obraz przejścia pomiędzy jasnymi i ciemnymi pasami, podczas gdy wersja V3 oferuje łagodniejsze, bardziej rozciągnięte przejścia. Nie oznacza to, że jedna lampa jest lepsza do wszystkich napraw. Wybór zależy przede wszystkim od preferencji technika i sposobu, w jaki odczytuje on odbicie światła na lakierze.

CZYM RÓŻNI SIĘ ELIMADENT X-FACTOR OD WERSJI V3?

Obie lampy mają **6 taśm LED, trzy ciepłe i trzy zimne**, z możliwością niezależnego włączania i regulacji jasności. Różnice pojawiają się jednak w charakterystyce odbicia oraz konstrukcji samego panelu.

X-Factor ma ostrzejsze światło i krótszą strefę światłocienia. Przejście pomiędzy jasnym i ciemnym obszarem jest bardziej zwarte, dzięki czemu struktura lakieru jest bardziej wyraźna. W porównaniu z V3

występują również niewielkie różnice w odcieniach diod LED, szczególnie w przypadku światła zimnego.

STAŁA CHARAKTERYSTYKA ŚWIATŁA BEZ REGULACJI ODLEGŁOŚCI BLENDY

W odróżnieniu od lampy **Elimadent V3**, w modelu X-Factor nie zastosowano trzystopniowej regulacji odległości blendy od taśm LED. W wersji V3 można przestawiać blendę bliżej lub dalej od źródła światła, zmieniając w ten sposób szerokość i charakter przejść światłocienia.

X-Factor ma stałe położenie blendy względem diod LED, dlatego charakterystyka odbicia jest określona przez konstrukcję lampy. Technik nadal może regulować jasność i wybierać poszczególne taśmy LED, ale nie ma możliwości mechanicznego zmieniania odległości blendy tak jak w modelu V3.

To ważna informacja dla osób przyzwyczajonych do regulacji blendy w starszej wersji. Jeśli preferujesz ostrzejsze światło i krótszą strefę przejścia, X-Factor może lepiej odpowiadać Twojemu sposobowi pracy. Jeżeli natomiast zależy Ci na możliwości zmiany charakterystyki światłocienia poprzez przestawianie blendy, tę funkcję oferuje model V3.

6 NIEZALEŻNYCH TAŚM LED I REGULACJA JASNOŚCI

Elimadent X-Factor wyposażona jest w **6 taśm LED**, z których trzy emitują światło ciepłe, a trzy zimne. Każda taśma może być włączana osobno, co pozwala dobierać liczbę świecących pasów i ich rozmieszczenie do rodzaju uszkodzenia, koloru lakieru i własnych preferencji.

Wbudowany **ściemniacz** umożliwia regulację intensywności światła. Dzięki temu można pracować z mocnym lub słabszym światłem w zależności od upodobań lub warunków oświetleniowych w miejscu pracy.

WZMOCNIONA OBUDOWA X-FACTOR

Obudowa lampy została wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego formowanego próżniowo. Charakterystyczna **prążkowana konstrukcja** zwiększa jej sztywność, a dodatkowe wzmocnienie krzyżowe ze stalową płytą usztywnia tylną część panelu.

Na zewnętrznej krawędzi znajduje się **zdejmowana gumowa osłona**, która amortyzuje przypadkowe uderzenia i pomaga chronić lakier samochodu przed zarysowaniem podczas ustawiania lampy blisko karoserii.

W porównaniu z V3 zmieniono również konstrukcję przycisków sterujących. W modelu X-Factor zastosowano **metalowe przyciski wciskane**, przygotowane do częstego użytkowania w warunkach warsztatowych.

WYMIENNA BLENDA I SYSTEM SZYN LED

W modelu X-Factor zastosowano nowy system szyn do mocowania taśm LED. Rozwiązanie to ułatwia serwisowanie oświetlenia, wymianę poszczególnych taśm oraz przygotowanie indywidualnych konfiguracji.

Szyny pełnią również funkcję **radiatorów odprowadzających ciepło**, a zastosowane **2-pinowe złącza** pozwalają łatwiej wymieniać elementy oświetlenia. Dzięki temu rozwiązaniu można samodzielnie zmienić ulokowanie taśm ledowych ustawiając np. dwa ciepłe paski ledowe obok siebie uzyskując szerokie światło.

Wymiana samej blendy wygląda jednak inaczej niż w wersji V3. Starszy model ma otwieraną klapkę, która umożliwia szybkie wysunięcie blendy. W X-Factor konieczne jest zdjęcie zewnętrznej gumowej osłony krawędziowej, a następnie wyjęcie blendy i zastąpienie jej inną, dedykowaną do tego modelu.

Oznacza to, że **wymiana blendy w X-Factor wymaga nieco więcej czynności**, mimo że sam system serwisowania taśm LED został zaprojektowany z myślą o łatwiejszej konserwacji.

RAMIĘ SPINAL CORD I WZMOCNIONE POŁĄCZENIA NPT

Pod względem mocowania i ustawiania panelu **X-Factor wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję znaną z lamp Elimadent V3**. Ramię Spinal Cord pozwala obracać i ustawiać oświetlenie pod odpowiednim kątem

względem naprawianego elementu.

W serii X-Factor przeprojektowano **połączenia gwintowane NPT** pomiędzy ramieniem, lampą i podstawą mocującą. Ich zadaniem jest zwiększenie trwałości miejsc narażonych na częste przestawianie i regulację położenia panelu.

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE I ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNE

Lampy X-Factor charakteryzują się niskim poborem energii. Według producenta pobór prądu wynosi **mniej niż 1 A na element LED** przy maksymalnym ustawieniu jasności.

Elektronika została wyposażona w zabezpieczenia przed **zwarciem, odwrotną polaryzacją, nadmiernym prądem i nadmiernym rozładowaniem**, które pomagają chronić układ podczas codziennej pracy.

ZASILANIE MAKITA, MILWAUKEE I DEWALT

Elimadent X-Factor występuje w wersjach przystosowanych do akumulatorów **Makita, Milwaukee oraz DeWalt**. Dzięki temu technik może wybrać lampę pasującą do posiadanego systemu akumulatorowego i pracować bez przewodu zasilającego.

PRZYSSAWKA AUTOMATYCZNA LUB MANUALNA

Lampy X-Factor dostępne są z dwoma rodzajami mocowania. **Automatyczna przyssawka** wyposażona jest w elektryczną pompkę, która kontroluje i podtrzymuje odpowiednie podciśnienie. Jest szczególnie wygodna podczas częstego przestawiania lampy pomiędzy elementami karoserii.

Przyssawka z manualną pompką pozwala ręcznie wytworzyć podciśnienie i zamocować oświetlenie na odpowiednio przygotowanej, gładkiej powierzchni samochodu. Oba rozwiązania umożliwiają pracę bez osobnego stelaża.

DWA ROZMIARY LAMPY X-FACTOR

Producent oferuje lampy X-Factor w rozmiarach **14" i 20"**.

Waga poszczególnych wersji zależy od wielkości lampy i rodzaju przyssawki:

- **14" AUTO:** ok. 1,36 kg
- **14" MANUAL:** ok. 1,27 kg
- **20" AUTO:** ok. 1,54 kg
- **20" MANUAL:** ok. 1,45 kg

ZASTOSOWANIE

Elim-A-Dent X-Factor SLIM sprawdza się przy naprawach wgnieceń parkingowych, uszkodzeń po gradobiciu oraz końcowym wykańczaniu powierzchni karoserii. Charakterystyczne, ostrzejsze odbicie pozwala obserwować załamania światła podczas wypychania blachy drutami PDR, pracy klejowej oraz końcowej kontroli naprawianego elementu.

Wersja 20" jest szczególnie praktyczniejsza jeśli zależy Ci na uniwersalności na większych uszkodzeniach, ale przy stracie odrobiny mobilności. Mniejszy model 14" sprawdzi się tam, gdzie ważniejsza jest mobilność i kompaktowe rozmiary.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ELIM-A-DENT X-FACTOR SLIM?

Elim-A-Dent X-Factor to alternatywa dla sprawdzonej serii V3, oferująca inną charakterystykę światła oraz zmodyfikowaną konstrukcję panelu. Krótsza strefa światłocienia, wzmocniona obudowa i nowy system szyn LED wyróżniają ten model na tle poprzedniej generacji.

Warto jednak pamiętać, że X-Factor ma **stałą odległość blendy od diod LED**, dlatego nie oferuje

trzystopniowej regulacji charakterystyki odbicia dostępnej w modelu V3. Jest to istotna różnica, którą warto uwzględnić podczas wyboru lampy dopasowanej do własnego stylu pracy.

UWAGA: Lampy sprzedawane są bez akumulatorów i ładowarek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar lampy: 14 cali , 20 cali
Źródło zasilania: Makita , DeWalt , Milwaukee
Rodzaj przyssawki: Przyssawka manualna , Przyssawka automatyczna