

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/ostry-nierdzewny-drut-pod-wzmocnienia-prawy-giety-59cmx0-63cm-a-1-tool-p-3188.html>

OSTRY NIERDZEWNY DRUT POD WZMOCNIENIA PRAWY GIĘTY, 59cmx0,63cm A-1 TOOL



Cena brutto	251,47 zł
Cena netto	204,45 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	Wysyłka 1-3 dni
Numer katalogowy	14JPH20AR-S
Kod producenta	14JPH20AL-S
Producent	A-1 TOOL

Opis produktu

Producent: **A-1 TOOL, USA**
Nr katalogowy: **14JPH20AR-S**
Materiał: **Stal nierdzewna**
Długość całkowita: **59cm**
Długość od zgrubienia przy rękojeści: **51cm**
Zasięg od podparcia do końca drutu: **3,5cm**
Średnica drutu: **0,63cm**
Gięty: **45°**

OSTRA KOŃCÓWKA - DO PRECYZYJNYCH NAPRAW

Model **14JPH20AR-S** to prawy **ostro zakończony drut ze stali nierdzewnej**, zaprojektowany do pracy w obszarach wymagających dużej dokładności. Idealnie sprawdza się przy wykończeniach w **wzmocnieniach maski, klapy bagażnika** oraz w innych trudno dostępnych miejscach.

GIĘCIE 45° - WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Wygięcie końcówki pod kątem **45°** umożliwia efektywne wypychanie wgnieceń w strefach konstrukcyjnych i przetłoczeniach. Kąt ten zapewnia **dobrą kontrolę nad narzędziem** przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego zakresu ruchu.

DŁUGOŚĆ 59CM - DOSTĘP DO GŁĘBOKICH STREF

Dzięki długości całkowitej **59cm** i użytkowej **51cm**, narzędzie oferuje znakomity zasięg roboczy, pozwalając na skuteczną pracę nawet w **rozbudowanych strukturach karoserii**, gdzie liczy się daleki dostęp przy zachowaniu precyzji.

ŚREDNICA 0,63CM - IDEALNY BALANS SZTYWNOŚCI

Drut o średnicy **0,63cm** zapewnia **wysoką sztywność** przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej odpowiedzi końcówki roboczej. Sprawdza się zarówno w elementach stalowych, jak i aluminiowych.

STAL NIERDZEWNA - ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Wykonanie ze **stali nierdzewnej** zwiększa odporność na czynniki zewnętrzne oraz zapewnia długowieczność narzędzia. To doskonały wybór dla techników PDR pracujących w zmiennych warunkach środowiskowych.

14JPH20AR-S to **specjalistyczny drut wykończeniowy** przeznaczony do precyzyjnej pracy we wzmocnieniach i strukturach zamkniętych, gdzie liczy się zarówno jakość wykonania, jak i wytrzymałość materiałowa.