Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:36

Link do produktu: https://www.propdr.pl/zimny-klej-80g-od-glexo-na-wysokie-temperatury-p-2751.html



ZIMNY KLEJ 80G OD GLEXO NA WYSOKIE TEMPERATURY

Cena brutto	**861,00 zł**
Cena netto	**700,00 zł**
Dostępność	**Importowany na specjalne zamówienie**
Czas wysyłki	**Zadzwoń i ustal datę dostępności +48 698 930 393**
Numer katalogowy	**GLXGLUEG**
Producent	**GLEXO**

Opis produktu

Producent: **GLEXO, GRUZJA**
Nr katalogowy: **GLXGLUEG**
Waga: **80g**

Prezentowany klej do naprawy wgnieceń bez malowania (PDR) Glexo został zaprojektowany specjalnie do aplikacji **w wysokich temperaturach, powyżej 30°C.** Dzięki temu produktowi możesz cieszyć się niezawodną wydajnością nawet w najgorętszych warunkach.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY
Ten klej Glexo PDR doskonale sprawdza się w wysokich temperaturach, gdzie jego właściwości adhezyjne ujawniają się w pełni. W standardowych warunkach temperatury, kompozycja kleju wydaje się solidna, ale w gorących warunkach staje się aktywna i gotowa do użycia.

NIE-NEWTONOWSKIE ZACHOWANIE
Charakterystyczną cechą tego kleju jest jego wyraźne nie-newtonowskie zachowanie. Pod wpływem nagłego przyłożenia siły klej staje się twardszy, co pozwala na maksymalne przekazanie siły z narzędzia PDR na naprawianą powierzchnię. To umożliwia skuteczne i szybkie naprawy nawet w trudnych warunkach.

ŁATWE USUWANIE RESZTEK KLEJU
Resztki kleju można łatwo usunąć z powierzchni za pomocą większej masy kleju PDR. Ważne jest, aby nie odrywać kleju od powierzchni gwałtownymi ruchami, co zapewnia bezpieczeństwo i integralność naprawianej powierzchni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I CZYSZCZENIE
Przed użyciem kleju Glexo ważne jest dokładne przygotowanie powierzchni poprzez jej oczyszczenie z brudu. Dla najlepszej adhezji zaleca się użycie chusteczek Glexo SPS. W przypadku zabrudzenia kleju, można go myć w wodzie z użyciem lekko alkalicznych detergentów.

Klej PDR Glexo na wysokie temperatury to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy pracują w gorących warunkach. Jego unikalne właściwości, takie jak wysoka odporność na temperatury i nie-newtonowskie zachowanie, sprawiają, że jest to produkt, który znacząco ułatwia i przyspiesza proces naprawy wgnieceń.